

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-DE1/0014.3

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ULTRAPLAN MAXI**
- 2) Beoogd gebruik: **Cementgebonden dekvloermortel voor gebruik in gebouwen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) www.mapei.de**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 4 (producttype)**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 13813:2002**
Aangemelde testinstanties: **MPA Dresden, N. 0767**

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse A2_{FL}-s1
Vrijkomen van bijtende stoffen:	CT
Waterdoorlatendheid:	NPD
Waterdampdoorlatendheid:	NPD
Druksterkte:	C35
Buigsterkte:	F7
Slijtvastheid:	NPD
Contactgeluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Warmtebestendigheid:	NPD
Chemische bestendigheid:	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement

Weferlingen, 25/04/2024


Frank Sommer | Quality Management.....

REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 3 notities:	Ontbrekende CE functie toegevoegd.
---------------------	------------------------------------

ULTRAPLAN MAXI
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-DE1/0014.3

 0767	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) www.mapei.de
09 CPR-DE1/0014.3 EN 13813 ULTRAPLAN MAXI <i>Cementgebonden dekvloermortel voor gebruik in gebouwen</i>	
Gedrag bij brand:	Klasse A2FL-s1
Vrijkomen van bijtende stoffen:	CT
Waterdoorlatendheid:	NPD
Waterdampdoorlatendheid:	NPD
Druksterkte:	C35
Buigsterkte:	F7
Slijtvastheid:	NPD
Contactgeluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Warmtebestendigheid:	NPD
Chemische bestendigheid:	NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD-waarden (specifiek kenmerk niet gespecificeerd) kunnen worden weggelaten uit de CE-markering,
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.