

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0480

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPESIL AC Nieuwe kleuren**
(Kleuren N. 103, 115, 116, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 149, 152, 174)
- 2) Beoogd gebruik: **siliconenkit voor niet-structureel gebruik in gevel elementen en glasapplicatie, voor binnen en buiten. Ook geschikt voor gebruik in koude omgevingen en sanitaire ruimtes.**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**
Aangemelde testinstanties: **Het aangemelde laboratorium ift Rosenheim GmbH, N. 0757, heeft de beoordeling van de prestatie aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**
- 6) Aangegeven prestaties:

EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** **(KLASSE 25LM)**
Conditionering *Methode A*
Ondergrond *Glas met primer CLEANPRIMER 1226*

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	Klasse E
Gevaarlijke stoffen	Zie VIB
Water en luchtdichtheid:	
- Stromingsweerstand	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 10 %
- Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water	Test geslaagd
- Secant elasticiteitsmodulus bij -30°C	≤ 0,9 MPa
- Treksterkte bij blijvende uitzetting bij -30°C	Test geslaagd
Duurzaamheid	Test geslaagd

EN 15651-2:2012 **G-CC** **(KLASSE 20LM)**
Conditionering *Methode A*
Ondergrond *Glas met primer CLEANPRIMER 1226*

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	Klasse E
Gevaarlijke stoffen	Zie VIB
Water en luchtdichtheid:	
- Stromingsweerstand	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 10 %
- Hechting en samenhang na blootstelling aan kunstlicht	Test geslaagd
- Elastisch herstel	≥ 60 %
- Secant elasticiteitsmodulus bij -30°C	≤ 0,9 MPa
- Treksterkte bij blijvende uitzetting bij -30°C	Test geslaagd
Duurzaamheid	Test geslaagd

EN 15651-3:2012 **KLASSE XS 1**
Conditionering **Methode A**
Ondergrond **Glas met primer CLEANPRIMER 1226**

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand Gevaarlijke stoffen Water en luchtdichtheid: - Stromingsweerstand - Volumeverlies - Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water - Microbiologische groei Duurzaamheid	Klasse E Zie VIB ≤ 3 mm ≤ 10 % Test geslaagd 0 Test geslaagd


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milaan, 01/12/2016



Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Nieuwe kleuren
---------------------	----------------

CE marking

CE 07 57	MAPEI Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY www.mapei.it		
14			
CPR-IT1/0480			
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC			
EN 15651-2 G-CC			
EN 15651-3 XS 1			
MAPESIL AC (Nieuwe kleuren)			
siliconenkit voor niet-structureel gebruik in gevel elementen en glasapplicatie, voor binnen en buiten. Ook geschikt voor gebruik in koude omgevingen en sanitaire ruimtes			
Conditionering Methode A			
Ondergrond Glas met primer CLEANPRIMER 1226			
	EN 15651-1	EN 15651-2	EN 15651-3
Gedrag bij brand	Klasse E		
Gevaarlijke stoffen	Zie VIB		
Water en luchtdichtheid:			
– Stromingsweerstand	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
– Volumeverlies	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Treksterkte bij blijvende uitzetting na onderdompeling in water	Test geslaagd	==	Test geslaagd
– Secant elasticiteitsmodulus bij -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	==
– - Treksterkte bij blijvende uitzetting bij -30°C	Test geslaagd	Test geslaagd	Test geslaagd
– - Hechting en samenhang na blootstelling aan kunstlicht	==	Pass	==
– Elastisch herstel	==	≥ 60%	==
– Microbiologische groei	==	==	0
Duurzaamheid	Test geslaagd	Test geslaagd	Test geslaagd

CE reminder printed on the cartridge

 0757 14 CPR-IT1/0480 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 XS 1	
---	--

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE marking kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE marking wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.