

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-DE1/0109.2

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ULTRAPLAN ECO XTRA**
- 2) Beoogd gebruik: **Cementdekvloermortel voor gebruik in gebouwen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) - www.mapei.de**
- 4) Systemen voor BVP: **Systeem 4 (producttype)**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmonizeerde normen: **EN 13813:2002**

Aangemelde instanties: **MPA Dresden, N. 767**

- 6) Verklaarde prestaties:

Essentiele eigenschappen	Prestaties
Reactie op brand:	Klasse A2_{fl} - s1
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	CT
Waterdoorlaatbaarheid:	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD
Druksterkte:	C30
Buigtreksterkte:	F7
Slijtweerstand:	NPD
Contactgeluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Hittebestendigheid:	NPD
Chemische bestendigheid:	NPD

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn conform met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt, in overeenstemming met de Verordening (EU) No 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Sommer – Mapei GmbH, Quality Management

Werferlingen, 28/01/2022

Mapei GmbH

Frank Sommer | Quality Management

REACH-informatie: de informatie verwijst naar artikel 31 of, in voorkomend geval, artikel 33 van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de volgende wijzigingen worden aangegeven in het veiligheidsinformatieblad dat MAPEI samen met deze prestatieverklaring op de website ter beschikking stelt.

DoP in Pdf formaat is beschikbaar op de Mapei website.

<i>Herziening 1:</i>	<i>Product onveranderd, aanpassing layout</i>
----------------------	---

ULTRAPLAN ECO XTRA
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-DE1/0109.2



 0767	 Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) www.mapei.de
18 CPR-DE1/0109.2 EN 13813:2002 ULTRAPLAN ECO XTRA <i>Cementdekvloermortel voor gebruik in gebouwen</i>	
Reactie op brand:	Klasse A2fl - s1
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	CT
Waterdoorlaatbaarheid:	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD
Druksterkte:	C30
Buigtreksterkte:	F7
Slijtweerstand:	NPD
Contactgeluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Hittebestendigheid:	NPD
Chemische bestendigheid:	NPD

Nota:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE-markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD-waarden (No Performance Determined) mogen weggelaten worden door de CE-markering,
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE-markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.